

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	SUZUKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GSF 650 S BANDIT
ТИП	J214
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JS1CJ214100100
ГОД ВЫПУСКА	2008 г.
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
"Suzuki Motor Co Ltd". Место нахождения и фактический адрес: 300 Takatsuka, Kami-Mura Hamana-Gun, Shizuoka-Ken, Japan, Япония.	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	
"Suzuki Motor Co Ltd". Место нахождения: 300 Takatsuka, Kami-Mura Hamana-Gun, Shizuoka-Ken, Japan, Япония.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная трубчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	319

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

455

Габаритные размеры, мм

длина -

2110

ширина -

770

высота -

1225

База, мм

1440

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Suzuki, P709, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

Рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

656

степень сжатия -

10.5:1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(10100) 62.5

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Карбюратор, 4x Keihin CVR32

Система зажигания (тип)

Транзисторное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

-
Рабочее напряжение, В
-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
-
Устройство накопления энергии
-

Трансмиссия

Механическая. Цепь
(Электромашина (марка, тип
Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
(Сцепление (марка, тип
Suzuki, Многодисковое, в масляной ванне
(Коробка передач (марка, тип
Suzuki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход - 130 мм 41
задняя -
Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 126 мм
(Рулевое управление (марка, тип
Suzuki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

рабочая -
Дискового типа всех колес
запасная -
-

Шины (марка, тип)

Bridgestone (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70-ZR17M/C 58W / (ЗАДНЯЯ) 160/60-ZR17M/C 69W

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU