

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
KAWASAKI

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
VULCAN 1700 VAQUERO

ТИП
VN1700K

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
JKBVNRK10FA006

ГОД ВЫПУСКА
2014 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения и фактический адрес: 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения: P.O. Box 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Расположение двигателя
Продольное, на раме

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Стальная трубчатая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
412

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
563

Габаритные размеры, мм

- длина
2510

- ширина
970

- высота	1290
База, мм	1665
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, VNT70AE, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1700
- степень сжатия	9.5:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	54 (5000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор, DFI (Digital Fuel Injection), 2x MIKUNI EACW42
Система зажигания (тип)	Цифровое транзисторное TCVI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Ремень
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка 45 мм, ход - 140 мм

- задняя

Маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка отбоя), 80 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Michelin, ПЕРЕДНЯЯ 130/90 В16 М/С 67Н

ЗАДНЯЯ 170/70 В16 М/С 75Н

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует