

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
APRILIA

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
PEGASO

ТИП
ML

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ZD4ML0000VN101

ГОД ВЫПУСКА
1997 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Aprilia Spa". Место нахождения и фактический адрес: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Aprilia Spa". Место нахождения: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Расположение двигателя
Продольное, на раме

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Стальная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
200

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
380

Габаритные размеры, мм

- длина
2218

- ширина
880

1265

- высота

База, мм

1480

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

DUCATI, ROTAX 655/97, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров

Одноцилиндровый

- рабочий объем цилиндров, см³

652

- степень сжатия

9.5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

36 (6750)

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Карбюратор

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Два глушителя с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая. Цепь

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Сцепление (марка, тип)

DUCATI, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

DUCATI, Механическая, 5-ти ступенчатая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Передняя подвеска: 45-миллиметровая вилка, ход — 140 мм / 170 мм

- задняя

Задняя подвеска: маятник, гидравлический моношок Sachs, ход -130 мм / 170 мм

Рулевое управление (марка, тип)

DUCATI, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя: диск 320 мм из нержавеющей стали, суппорт с 4 поршнями , задняя: диск 240 мм, суппорт с 2 поршнями

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

ПЕРЕДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 100/90-R19

ЗАДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 130/80-R17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует