

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	APRILIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	PEGASO CUBE 650
ТИП	ML
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	ZD4ML0000WS104
ГОД ВЫПУСКА	1998 г.
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Aprilia Spa". Место нахождения и фактический адрес: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Aprilia Spa". Место нахождения: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
380

Габаритные размеры, мм

длина - 2180
ширина - 880
высота - 1430

База, мм

1480

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

APRILIA, Rotax 655, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

Однocyлиндровый

рабочий объем цилиндров, см³ -

652

степень сжатия -

11

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(6250) 36

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Инжектор

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Два глушителя с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
-
-
-
-
Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая. Цепь

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

APRILIA, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

APRILIA, Механическая, 5-ти ступенчатая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Передняя подвеска: 45-миллиметровая вилка, ход — 140 мм / 170 мм

задняя -

Задняя подвеска: маятник, гидравлический моношок Sachs, ход -130 мм / 170 мм

(Рулевое управление (марка, тип

APRILIA, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

рабочая -

Передняя: диск 320 мм из нержавеющей стали, суппорт с 4 поршнями , задняя: диск 240 мм, суппорт с 2

поршнями
запасная -
-
стояночная -
-

Шины (марка, тип)

ПЕРЕДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 100/90-19

ЗАДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 140/80-17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU