

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>GPZ 500S</b>
ТИП	<b>EX500</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JKAEX500DEA073</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2002 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения и фактический адрес: 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения: P.O. Box 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	380
Габаритные размеры, мм	
- длина	2095
- ширина	700

- высота	1160
База, мм	1435
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, EX500AE, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, рядный
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	499
- степень сжатия	10.8:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	25 (8400)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Карбюратор, 2x Keihin CVK34
Система зажигания (тип)	Транзисторное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Цепь
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка, 41 мм перевернутая вилка

- задняя

Маятниковая с газонаполненным амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Michelin, ПЕРЕДНЯЯ 110/70-17 (54 Н)

ЗАДНЯЯ 130/70-17 (62 Н)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует