

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	HONDA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	VFR1200X
ТИП	SC70
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JH2SC70A8CK003
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	L <sub>3</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"HONDA MOTOR CORPORATION". Место нахождения и фактический адрес: Hamamatsu Factory, 13-1, Aoihigashi, 1-Chome, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken, 433-8501, Япония.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"HONDA MOTOR CORPORATION". Место нахождения: Hamamatsu Factory, 13-1, Aoihigashi, 1-Chome, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken, 433-8501, Япония.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства  
Мотоцикл

Количество мест для сидения (для категорий M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, L)  
2 места

Рама (для категории L)  
Алюминиевая, диагональная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
275

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
469

Габаритные размеры, мм

2285

длина -

915

ширина -

1335

высота -

База, мм

1595

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Honda, SC70E, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

V-образный ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1237

степень сжатия -

12.0:1

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(7750) 95

Топливо

Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Система питания (тип)

Электронный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая. Кардан

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Honda, Многодисковое в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Honda, Механическая, с ножным управлением

Подвеска (тип)  
Гидравлическая

передняя -  
мм телескопическая перевернутая вилка (регулируемая), ход - 145 мм 43  
задняя -  
Маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (регулируемая), ход - 146 мм  
(Рулевое управление (марка, тип  
Honda, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)  
Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

Передняя: двойной диск с 6-поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки ,задняя : диск 2-  
поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки  
рабочая -  
запасная -  
-  
стояночная -  
-

Шины (марка, тип)  
Michelin, (ПЕРЕДНЯЯ) 110/80R19 M/C (59V) / (ЗАДНЯЯ)/

(150/70R17 M/C (69V

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует