

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>ZG1400C</b>
ТИП	<b>ZXT40AE</b>
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JKBZGNC19EA024</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2013 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>-</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. P.O. Box 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>2x1/задний привод</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Мотоцикл</b>
Расположение двигателя	<b>Продольное, на раме</b>
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	<b>2</b>
Рама (для категорий L)	<b>Диагональная, алюминиевая</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>312</b>
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	<b>531</b>
Габаритные размеры, мм	
- длина	<b>2270</b>
- ширина	<b>710</b>
- высота	

	1290
База, мм	1520
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, ZXT40AE, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядный
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1352
- степень сжатия	10.7
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	78,2 (14000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Впрыск топлива, Mitsubishi EI
Система зажигания (тип)	Электронное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Цепь
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка, 41 мм перевернутая вилка

- задняя

Маятниковая с газонаполненным амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Michelin, ПЕРЕДНЯЯ 120/70 ZR17 (58W) ЗАДНЯЯ 190/55 ZR17 (73W)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

Дата оформления "18"