

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Q7
ТИП	4L
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WAUZZZ4M9GD0
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС AUDI AG.	
D-85045, Ingolstadt, Germany. СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС AUDI AG. D-85045, Ingolstadt, Germany.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / Полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал/5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2145
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	2765
Габаритные размеры, мм	
- длина	5052
- ширина	1968
- высота	1668

База, мм	3013
Колея передних / задних колес, мм	1651/1677
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Audi, CRCA, четырёхтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2967
- степень сжатия	16.8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	200 (3250)
Топливо	Дизель
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Система зажигания (тип)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Гидромеханическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

-

Коробка передач (марка, тип)

С автоматическим управлением

Подвеска (тип)

- передняя

независимая, пружинная, рычажная с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

независимая, пружинная, рычажная с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi, с гидроусилителем, типа "шестерня-рейка"

Тормозные системы (тип)

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колёс - дисковые

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

электромеханический привод тормозных механизмов задних колёс

Шины (марка, тип)

285/45 R20

Дополнительное оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер (ICCID): 89701770000