

ТС RU A-JP.HB86.№ СБКТС

МАРКА

KAWASAKI

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ZX-1400J

ТИП

ZX

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

JKBZXNJ15JA005

ГОД ВЫПУСКА

2017 г.

КАТЕГОРИЯ

L3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.

АДРЕС

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

2x1 / Заднее

Схема компоновки транспортного средства

Заднеприводная

Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)

2

Рама (для категории L)

Алюминиевая монокок

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

269

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

444

Габаритные размеры, мм

- длина

2170

- ширина

770

- высота

1170

База, мм

1480

Колея передних /задних колес, мм

- / -

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

ZXT40EE, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров

4, Рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

1441

- степень сжатия

12,3:1

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

147,2(10000)

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Инжектор

Система зажигания (тип)

Цифровое TCBI, система управления тягой S-KTRC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Два глушителя, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Kawasaki, Механическая, с ножным управлением

Подвеска (тип)

- передняя

Перевернутая вилка (полностью регулируемая)

- задняя

Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (полностью регулируемая)

Рулевое управление (марка, тип)

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

- рабочая

Передняя: 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта, задняя: 1 диск, 2-поршневой суппорт

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

120/70ZR17; 190/55ZR17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует