

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	MAZDA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	6
ТИП	GJ
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JMZGJ423811131
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"MAZDA MOTOR CORPORATION". Место нахождения и фактический адрес: 730-91 3-1 Shinchi Fuchu-Cho Aki-Gun 730-91 Hiroshima Japan, Япония.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"MAZDA MOTOR CORPORATION" Место нахождения: 730-91 3-1 Shinchi Fuchu-Cho Aki-Gun 730-91 Hiroshima Japan, Япония.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Седан / 4

Количество мест спереди / сзади (для категории M₁)
2/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1350

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

	2000	
Габаритные размеры, мм		
		длина -
	4864	
		ширина -
	1840	
		высота -
	1450	
База, мм		
	2830	
Колея передних / задних колес, мм		
	1595/1585	
Описание гибридного транспортного средства		
	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mazda, PУ, бензиновый	
		количество и расположение цилиндров -
	рядное ,4	
		рабочий объем цилиндров, см ³ -
	2488	
		степень сжатия -
	13	
		(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	(5700) 141	
		Топливо
	Бензин	
Система питания (тип)	Распределенный впрыск топлива	
Система зажигания (тип)	Электронное	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
Рабочее напряжение, В

-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Mazda. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Mazda, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Showa, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электро усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы
стояночная -
Электронный, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Bridgestone 225/55R17

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «гранит-навигатор 6.18» идентификационный номер (ICCID) устройства 8970177000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU