

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>ZX-12R NINJA</b>
ТИП	<b>ZXT20</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JKAZXT20AAA011</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2000 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения и фактический адрес: 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения: P.O. Box 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония</b>

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
2х1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства  
Мотоцикл

Количество мест для сидения (для категорий M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, L)  
2 места

Рама (для категории L)  
Алюминиевая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
243

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
425

Габаритные размеры, мм

длина - 2085  
ширина - 740  
высота - 1200

База, мм

1450

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Kawasaki, ZXT20AE, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядный ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1199

степень сжатия -

12.2:1

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(9500) 131

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Инжектор, 4x Mikuni 46 EIS

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов  
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая. Цепь

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Телескопическая вилка

задняя -

Маятниковая с газонаполненным амортизатором

(Рулевое управление (марка, тип

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

рабочая -

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

запасная -

-

стояночная -

Шины (марка, тип)

Michelin, (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70 ZR17 M/C (58W) / (ЗАДНЯЯ) 200/50 ZR17 M/C (75W)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU