

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	SAAB
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	9.5
ТИП	YS3G
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	YS3GR4BJ0B4004
ГОД ВЫПУСКА	2010 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"saab automobile ab". Место нахождения и фактический адрес: Åkerbogatan 45, 582 54 Linköping, Швеция.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"saab automobile ab" Место нахождения и фактический адрес: Åkerbogatan 45, 582 54 Linköping, Швеция

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / Полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Седан / 4
Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁)	2/3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1945
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	

2410

Габаритные размеры, мм

длина -

5008

ширина -

1868

высота -

1467

База, мм

2837

Колея передних / задних колес, мм

1585/1587

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Saab, A28NER, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

V-образное ,6

рабочий объем цилиндров, см³ -

2792

степень сжатия -

9.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(6000) 221

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Распределенный электронный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
Рабочее напряжение, В

-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

-
(Электромашина (марка, тип

-
Рабочее напряжение, В

-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-
(Сцепление (марка, тип

Saab, Гидротрансформатор

-
(Коробка передач (марка, тип

Saab, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, многорычажная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Saab, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
continental, 245/45 R17

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)
8970177000

SERTAUTO.RU