

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SANTA FE
ТИП	SH81
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	KMNSH81XDCU894
ГОД ВЫПУСКА	2012 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Hyundai Motor Company". Место нахождения и фактический адрес: 140-2 Kye-Dong Chongro-Ku Seoul South Korea, Республика Корея.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Hyundai Motor Company". Место нахождения: 140-2 Kye-dong, Chongro-ku, Seoul, Korea, Республика Корея.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / Полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁)	2/3
---	-----

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1820
--	------

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

2570

Габаритные размеры, мм

длина -

4660

ширина -

1890

высота -

1760

База, мм

2700

Колея передних / задних колес, мм

1615/1620

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Hyundai, D4HB, дизельный

количество и расположение цилиндров -

рядное, 4

рабочий объем цилиндров, см³ -

2199

степень сжатия -

16

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3800) 145

Топливо

Дизель

Система питания (тип)

Впрыскивание топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
-
Рабочее напряжение, В
-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
-
Устройство накопления энергии
-

Трансмиссия

Гидромеханическая
-
(Электромашина (марка, тип
-
Рабочее напряжение, В
-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
-
(Сцепление (марка, тип
Hyundai, Гидротрансформатор
(Коробка передач (марка, тип
Hyundai, автоматическая, 6-ти ступенчатая

Подвеска (тип)

Гидравлическая
-
передняя -
Независимая, рычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
-
задняя -

Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Hyundai, рулевой механизм типа шестерня-рейка с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая
-
рабочая -

Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABS; тормозные механизмы передних колес - дисковые вентилируемые, задних - дисковые

запасная -
Каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Тоуо 235/60 R18, радиальные

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «110073879000» идентификационный номер (ICCID) устройства
897017700005

SERTAUTO.RU