

СБКТС	
МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>KLE 650F</b>
ТИП	<b>LEEF</b>
ШАССИ	<b>JKALEEF15HDA16</b>
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>2016 г.</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>L3</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>-</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.</b>

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / Заднее
Схема компоновки транспортного средства	Двигатель в пределах базы
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	2
Рама (для категории L)	Стальная диагональная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	198
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	322
Габаритные размеры, мм	
- длина	2165
- ширина	840
- высота	1400
База, мм	1415
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ER650AE, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, Рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	649
- степень сжатия	10,8:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	

Топливо	51(8500)
Система питания (тип)	Бензин
Система зажигания (тип)	Карбюратор
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Транзисторное Отражательно-абсорбционный глушитель.
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	-
Электромашина (марка, тип)	Механическая
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	-
Коробка передач (марка, тип)	Многодисковое, в масляной ванне Механическая, с ножным управлением
Подвеска (тип)	-
- передняя	вилка перевернутого типа (рег. преднатяга и отбоя)
- задняя	маятниковая с двумя амортизаторами (рег. преднатяга)
Рулевое управление (марка, тип)	Мотоциклетного типа
Тормозные системы (тип)	-
- рабочая	Передняя: 2 диска, 2-поршневые суппорта, задняя: 1 диск, 1-поршневой суппорт.
- запасная	-
- стояночная	-
Шины (марка, тип)	120/70 ZR17; 160/60 ZR17
Дополнительное оборудование транспортного средства	-
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
отсутствует	