

СБКТС	
МАРКА	KAWASAKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Ninja H2 SX
ТИП	ZX1002D
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JKBZXVD16KA000
ГОД ВЫПУСКА	2019 г.
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
КАВАСАКИ НЕАВИ ИНДУСТРИЕС, ЛТД. Р.О. Бокс 16, 1 - 1, Кавасаки-чо, Акаши 673-8666, Япония.	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	
КАВАСАКИ НЕАВИ ИНДУСТРИЕС, ЛТД. Р.О. Бокс 16, 1 - 1, Кавасаки-чо, Акаши 673-8666, Япония.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / Заднее
Схема компоновки транспортного средства	Двигатель в пределах базы
Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L)	2
Рама (для категории L)	высокопрочная сталь с площадкой крепления маятника
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	262
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	457
Габаритные размеры, мм	
- длина	2135
- ширина	775
- высота	1260
База, мм	1480
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ZXT00EE, 4-тактный рядный, четыре цилиндра с нагнетателем
- количество и расположение цилиндров	4, Рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	998
- степень сжатия	11.2:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	

	147,1 (11000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор
Система зажигания (тип)	Транзисторное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая
Электромашинa (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	Kawasaki, Механическая, с ножным управлением
Подвеска (тип)	
- передняя	
Перевернутая вилка (полностью регулируемая)	
- задняя	
Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (полностью регулируемая)	
Рулевое управление (марка, тип)	
Kawasaki, Мотоциклетного типа	
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	
Передняя: 2 диска, 4-поршневые радиальные суппорта, задняя: 1 диск, 2-поршневой суппорт	
- запасная	
-	
- стояночная	
-	
Шины (марка, тип)	
120/70 ZR17; 190/55 ZR17	
Дополнительное оборудование транспортного средства	
-	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
отсутствует	