

СБКТС	
МАРКА	<b>HARLEY-DAVIDSON</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>FLTRX ROAD GLIDE</b>
ТИП	<b>FL3</b>
ШАССИ	<b>FL3</b>
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>1HD1KHM15CB668</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2012 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L3</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>-</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Harley-Davidson Motor Company. 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, United States of America.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Harley-Davidson York, 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America.</b>

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / Заднее
Схема компоновки транспортного средства	Двигатель в пределах базы
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	2
Рама (для категории L)	Стальная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	370
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	617
Габаритные размеры, мм	
- длина	2413
- ширина	909
- высота	1397
База, мм	1613
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, Air-cooled Twin Cam 103, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1688
- степень сжатия	9,7:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	

	64(5010)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор
Система зажигания (тип)	Электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	Harley-Davidson, Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	Harley-Davidson, Механическая, с ножным управлением
Подвеска (тип)	
Гидравлическая	
- передняя	
телескопическая, с гидравлическими амортизаторами	
- задняя	
Рычажная(маятниковая) с гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	
Harley-Davidson, Мотоциклетного типа	
Тормозные системы (тип)	
Гидравлический привод на переднее и заднее колесо	
- рабочая	
Передняя двухдисковая, задняя однодисковая.	
- запасная	
-	
- стояночная	
-	
Шины (марка, тип)	
130/70-B18; 180/65-B16	
Дополнительное оборудование транспортного средства	
-	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
отсутствует	