

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	EURA MOBIL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FORSTER T 738 EB NB
ТИП	ZEN4
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	ZFA25000002A12
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Fiat Auto SPA". Место нахождения и фактический адрес: Corso G. Agnelli 200, Torino, Italy.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"S.E.A. Società Europea Autocaravan SPA" Место нахождения и фактический адрес: Via Val d'Aosta, 4, 53036 Poggibonsi SI, Италия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Полукапотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Автомобиль / 3

Количество мест спереди / сзади (для категории M₁)
2/2

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
3038

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
3500

Габаритные размеры, мм

7380

длина -

2350

ширина -

2870

высота -

База, мм

4035

Колея передних / задних колес, мм

1890/1980

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Fiat, F1AE3481D, четырехтактный дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

2287

степень сжатия -

16.2:1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3600) 96

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Fiat, Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Fiat, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
Независимая, стойка McPherson с поперечной однолистовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
задняя -
Независимая торсионная на продольных рычагах
(Рулевое управление (марка, тип
Fiat, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.
Антиблокировочная система
запасная -
Каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
MICHELIN 215/70R15C

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «EMG-1» идентификационный номер устройства (ICCID)
897017

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует