

СБКТС	
МАРКА	KAWASAKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ZX-6R NINJA
ТИП	ZX636F
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JKBZXJF16GA008
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
КАWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	
КАWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / Заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	2
Рама (для категории L)	Алюминиевая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	194
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	375
Габаритные размеры, мм	
- длина	2085
- ширина	705
- высота	1115
База, мм	1415
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ZX636EE, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, Рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	636
- степень сжатия	12,9:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	

	92(14000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор
Система зажигания (тип)	Транзисторное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	Kawasaki, Механическая, с ножным управлением
Подвеска (тип)	
- передняя	перевернутая вилка (полностью регулируемая)
- задняя	Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулируемая)
Рулевое управление (марка, тип)	Kawasaki, Мотоциклетного типа
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	Передняя: 2 диска, 4-поршневые суппорта, задняя: 1 диск, 1-поршневой суппорт
- запасная	-
- стояночная	-
Шины (марка, тип)	120/60 ZR17; 180/55 ZR17
Дополнительное оборудование транспортного средства	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
отсутствует	