

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
ТОYOTA

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
TUNDRA

ТИП  
UPK56L-PSTZKA

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
5TFAY5F14JX736

ГОД ВЫПУСКА  
2018 г.

КАТЕГОРИЯ  
N<sub>1</sub>G

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
5

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
"Toyota Motor Manufacturing Texas Inc". 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA,  
Соединенные Штаты Америки.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
"Toyota Motor Manufacturing Texas Inc". 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA,  
Соединенные Штаты Америки.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства  
Бортовой, кабина за двигателем

Расположение двигателя  
Переднее продольное

Исполнение грузозачного пространства (для категории N)  
Бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом

Кабина (для категории N)  
Четырехдверная, пятиместная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
2601

Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг  
3265

Габаритные размеры, мм

	длина -
5814	
	ширина -
2029	
	высота -
1930	

База, мм	3701	
Колея передних / задних колес, мм	1725 / 1725	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3UR-FE, бензиновый	количество и расположение цилиндров -
	V-образное ,8	рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	5663	степень сжатия -
	10.2	(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	(5600) 284	Топливо
	Бензин	
Система питания (тип)	Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	
Электродвигатель электромобиля	-	Рабочее напряжение, В
	-	Максимальная 30-минутная мощность, кВт
	-	Устройство накопления энергии
	-	
Трансмиссия	Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад	(Электромашина (марка, тип
	-	Рабочее напряжение, В
	-	Максимальная 30-минутная мощность, кВт
	-	(Сцепление (марка, тип
	Toyota, гидротрансформатор	

(Коробка передач (марка, тип

Toyota, автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)  
Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

задняя -

Зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Toyota, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)  
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
Dueler 255/70R18,

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб идентификационный номер устройства (ICCID) 8970177000

SERTAUTO.RU