

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
HONDA

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
GL1800 GOLDWING

ТИП
SC47

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
1HFSC470X2A102

ГОД ВЫПУСКА
2001 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"American Honda Motor Co Inc". Место нахождения и фактический адрес: 902482702 100 W Alondra Blvd Gardena CA 90248-2702, США.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"American Honda Motor Co Inc". Место нахождения: 902482702 100 W Alondra Blvd Gardena CA 90248-2702, США.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Алюминиевая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
368

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
588

Габаритные размеры, мм

длина - 2630
ширина - 945
высота - 1525

База, мм

1690

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Honda, SC47E, бензиновый

оппозитный ,6

количество и расположение цилиндров -

рабочий объем цилиндров, см³ -

1832

степень сжатия -

9.8:1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(5500) 87

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Инжектор, PGM-Fi

Система зажигания (тип)

Полностью транзисторное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая. Карданный вал

(Электромашин (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Honda, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Honda, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

мм телескопическая вилка (с анти-клевком), ход - 122 мм 45

задняя -

Маятниковая (Pro-Arm, Pro-link) с моноамортизатором (регулируемый преднатяг), ход - 105 мм

(Рулевое управление (марка, тип

Honda, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

рабочая -

Дискового типа всех колес

запасная -

-

стояночная -

Шины (марка, тип)

Michelin, ПЕРЕДНЯЯ 130/70R18 M/C (63H) / ЗАДНЯЯ 180/60R16 M/C (74H)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU