

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
УАМАНА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
XJ 900 S Diversion

ТИП
4PR

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 4PR-000

ГОД ВЫПУСКА
1997 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
ласть, город Челябинск, улица Кыштымская, дом 3А, квартира 103. Телефон +79087058113

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения и фактический адрес: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Стальная трубчатая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
270

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
470

Габаритные размеры, мм

длина - 2230
ширина - 735
высота - 1300

База, мм

1505

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Yamaha, 4PR, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

891

степень сжатия -

10.0:1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(8250) 40,1

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Карбюратор, 4x Mikuni BDSR34

Система зажигания (тип)

Цифровое TCI

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая. Карданный вал

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Yamaha, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Yamaha, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

мм телескопическая вилка, ход - 140 мм 41

задняя -

Маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 110 мм

(Рулевое управление (марка, тип

Yamaha, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

рабочая -

Дискового типа всех колес

запасная -

-

стояночная -

Шины (марка, тип)

Michelin Pilot Road 2, (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70-17 (58V) TL / (ЗАДНЯЯ) 150/70-17 (69V) TL

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU