

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**TOYOTA**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**PREVIA**

ТИП  
**ACR50L-GFPGKV**

ШАССИ  
**ACR50L-GFPGKV**

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**JTNGE52M1H7148**

ГОД ВЫПУСКА  
**2017 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**4**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**"Toyota Motor Corporation". Место нахождения и фактический адрес: 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi Prefecture, 471, Япония.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**"Toyota Motor Corporation" Место нахождения: 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi Prefecture, 471, Япония.**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x2 / Передние**

Схема компоновки транспортного средства  
**Капотная**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
**Универсал / 5**

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
**2/5**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**1770**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**2100**

Габаритные размеры, мм

длина - 4795  
ширина - 1800  
высота - 1750

База, мм

2950

Колея передних / задних колес, мм

1570/1575

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Toyota, 2AZ, четырехтактный, с принудительным зажиганием

количество и расположение цилиндров -

рядное, 4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

2362

степень сжатия -

9,6

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(6000) 124

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Распределенный впрыск топлива под электронным управлением

Система зажигания (тип)

Электронная бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая, 4 ступени вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Toyota, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Toyota, Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, на двойных поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Toyota, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная -  
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
MAXXIS 215/55 R17, радиальные

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства  
897

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU