

| | |
|-------------------------------|--|
| МАРКА | CHEVROLET |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | EQUINOX |
| ТИП | XR26 |
| ШАССИ | |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) | 2GNAXSEV7J623 |
| ГОД ВЫПУСКА | 2017 г. |
| КАТЕГОРИЯ | M1 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 4 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | General Motors of Canada Ltd. Oshawa ON L1G1K7, Канада. |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | GM CAMI Assembly Plant. 300 Ingersoll Street, Ingersoll, Ontario, Канада. |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная |
| Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁) | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
| Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁) | 2 / 3 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1722 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2100 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 4652 1843 1661 |
| База, мм | 2725 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1580 / 1581 |
| Описание гибридного транспортного средства | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | GM, LYX, четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом 4, рядное 1490 9,5:1 127(5600) |
| Топливо | бензин |
| Система питания (тип) | непосредственный впрыск топлива |
| Система зажигания (тип) | электронная |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель и нейтрализатор отработавших газов |
| Электродвигатель электромобиля | - |
| Рабочее напряжение, В | - |

| | |
|--|--|
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт | - |
| Устройство накопления энергии | - |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Электромашинa (марка, тип) | - |
| Рабочее напряжение, В | - |
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт | - |
| Сцепление (марка, тип) | - |
| Коробка передач (марка, тип) | с автоматическим управлением |
| Подвеска (тип) | |
| - передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| - задняя | независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление (марка, тип) | «шестерня-рейка», с электроусилителем |
| Тормозные системы (тип) | |
| - рабочая | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, АБС, с усилителем, тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| - запасная | каждый контур рабочей системы |
| - стояночная | электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины (марка, тип) | 225/65 R17 |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | УВЭОС отсутствует |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | отсутствует |