

МАРКА	КТМ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	1290 SUPER ADVENTURE S
ТИП	КТМ V2 Adventure
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	VBKV79403MM94
ГОД ВЫПУСКА	2021 г.
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	КТМ Sportmotorcycle AG. Stallhofnerstr. 3, A-5230, Mattighofen, Австрия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	КТМ Sportmotorcycle AG. Stallhofnerstr. 3, A-5230, Mattighofen, Австрия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	2
Рама (для категории L)	Стальная решетчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	460
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	2255 919 1450
База, мм	1557
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Топливо	КТМ, M-619, с принудительным зажиганием 2, V-образное 1301 13,1:1 118(9000) бензин
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель.
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	механическая
Электромашинa (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
Подвеска (тип)	
- передняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
- задняя	рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (марка, тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	передняя - двухдисковая, с ручным гидравлическим приводом; задняя - однодисковая с ножным гидравлическим приводом
- запасная	-
- стояночная	-
Шины (марка, тип)	120/70 ZR19; 170/60 ZR17
Дополнительное оборудование транспортного средства	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	отсутствует