

МАРКА	<b>YAMAHA</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>XVS 950 BOLT</b>
ТИП	<b>VN05</b>
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JYAVN05E3HA01</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2016 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L3</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Yamaha Motor Co Ltd. 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Yamaha Motor Co Ltd. 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.</b>

#### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	1
Рама (для категории L)	Стальная трубчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	246
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	453
Габаритные размеры, мм	
- длина	2291
- ширина	945
- высота	1120
База, мм	1570
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	N606E, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	942
- степень сжатия	9,0:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	40(5500)
Топливо	бензин
Система питания (тип)	инжектор
Система зажигания (тип)	Цифровое TCI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая
Электромашинa (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
Подвеска (тип)	
- передняя	телескопическая вилка
- задняя	маятникового типа, с двумя амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	передняя - одинарный дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя - одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом
- запасная	-
- стояночная	-
Шины (марка, тип)	100/90/-19; 150/80/B16
Дополнительное оборудование транспортного средства	-
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	отсутствует