

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
MERCEDES BENZ

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
GL 450 4MATIC

ТИП
X166

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
4JGDF7CE5DA23

ГОД ВЫПУСКА
2013 г.

КАТЕГОРИЯ
M₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Mercedes-Benz US International Inc". Место нахождения и фактический адрес: 35491, 17500 Mercedes Drive, Vance AL 35491, Alabama, США.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Mercedes-Benz US International Inc", Место нахождения: 35491, 17500 Mercedes Drive, Vance AL 35491, Alabama, США

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, продольное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
2130

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
3250

Габаритные размеры, мм

	5120	длина -
	1934	ширина -
	1850	высота -
База, мм	3075	
Колея передних / задних колес, мм	1655/ 1675	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	278.928, бензиновый	
	V-образное ,8	количество и расположение цилиндров -
	4663	рабочий объем цилиндров, см ³ -
	10.5	степень сжатия -
	(5250) 270	(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	Бензин	Топливо
Система питания (тип)	Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 7 ступеней вперед, 1 назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)
Пневматическая

передняя -

Независимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, пневматическая

(Рулевое управление (марка, тип

Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
275/55 R19

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-Навигатор 6.18» идентификационный номер (ICCID)
устройства

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU