

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	Honda
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	Civic Coupe
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	2HGFG11847H50
ГОД ВЫПУСКА	2006 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
-	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Honda Canada Inc. M1B 2K8, 715 Milner Avenue, Scarborough ON M1B 2K8, Canada.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Honda Canada Inc, M1B 2K8, 715 Milner Avenue, Scarborough ON M1B 2K8, Canada

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	купе / 2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1281
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	1666
Габаритные размеры, мм	
- длина	4255
- ширина	1765
- высота	1460

База, мм	2620
Колея передних / задних колес, мм	1505 / 1510
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1799
- степень сжатия	10.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	104 (6300)
Топливо	бензин
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной и один дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	механическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

механическая

Подвеска (тип)

-

- передняя

независимая, рычажно-пружинная

- задняя

независимая, рычажно-пружинная

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

205/55 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует