

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА **AUDI**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ **A8L TDI QUATTRO**

ТИП **4H**

ШАССИ **-**

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) **WAUZZZ4H1FN03**

ГОД ВЫПУСКА **2015 г.**

КАТЕГОРИЯ **M₁**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС **4**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 35045 Ingolstadt, Ingolstadt, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 35045 Ingolstadt, Ingolstadt, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 4 / Полный привод**

Схема компоновки транспортного средства **Капотная**

Расположение двигателя **Переднее продольное**

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁) **Седан / 4**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг **2140**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг **2585**

Габаритные размеры, мм

:		<u>длина</u>
:	5135	
=		<u>ширина</u>
:	1949	
=		<u>высота</u>
:	1460	

База, мм

2992

Колея передних / задних колес, мм

1644 / 1635

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

СТВА, дизельный с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров

V-образное, 6

рабочий объем цилиндров, см³

2967

степень сжатия

-

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

(4250) 190

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашинa (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

VW AG, однодисковое с гидроприводом

(Коробка передач (марка, тип

VW AG, автоматически с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлические

передняя—

Независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя—

Независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Audi / VW, рулевой механизм типа “шестерня – рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

:

рабочая

Гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, с электронным распределением тормозного усилия. Тормозные механизмы всех колес – дисковые

:

запасная

:

Каждый контур рабочей тормозной системы

:

стояночная

:

Электрический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

265/40 R20

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU