

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	DACIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LODGY
ТИП	SD
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	UU1JSDBC65107
ГОД ВЫПУСКА	2014 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Intreprinderea De Autoturisme ". Место нахождения и фактический адрес: R-0401 Colibasi-Pitesti, Romania.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Intreprinderea De Autoturisme ". Место нахождения: R-0401 Colibasi-Pitesti, Romania

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1280
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1926
Габаритные размеры, мм	
- длина	4498
- ширина	1751
- высота	1680
База, мм	2810

Колея передних / задних колес, мм	1492/1478
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	K9K, дизельный
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1461
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	79 (4000)
Топливо	Дизель
Система питания (тип)	Впрыскивание топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая, 6 ступеней вперед, 1 назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	Сухое однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задние - барабанные. Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

195/55R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует