

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>TOYOTA</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>YARIS</b>
ТИП	<b>KSP130L-CHMNKW</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>VNKKL0D300A03</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2012 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"Toyota Motor Manufacturing France". Место нахождения и фактический адрес: 59300, 132 Avenue Du Fg De Cambrai, 59300 Valenciennes, France.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"Toyota Motor Manufacturing France". Место нахождения: 59300, 132 Avenue Du Fg De Cambrai, 59300 Valenciennes, France</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	Хэтчбек / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	980
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	1430
Габаритные размеры, мм	
- длина	3750
- ширина	1695
- высота	1530

База, мм	2460
Колея передних / задних колес, мм	1470 / 1460
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	1KR, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	3, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	998
- степень сжатия	-
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	51 (6000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Распределенный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	Электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Сухое однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Полузависимая, пружинная

Рулевое управление (марка, тип)

Toyota, типа "шестерня-рейка" с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

- рабочая

Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

- запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

185/60 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует