

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
HONDA

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
XL650V TRANSALP

ТИП
RD10

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ZDCRD10A01F0

ГОД ВЫПУСКА
2001 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Honda Italia Industriales SpA". Место нахождения и фактический адрес: 66040 (CH), Zona Industriale Piazzano Di, 66040 (CH) Atessa, Italy.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Honda Italia Industriales SpA". Место нахождения: 66040 (CH), Zona Industriale Piazzano Di, 66040 (CH) Atessa, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Расположение двигателя
Продольное, на раме

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Стальная полудуплексная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
286

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

392

Габаритные размеры, мм

длина -

2265

ширина -

865

высота -

1280

База, мм

1505

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

RD10E, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

V-образное ,2

рабочий объем цилиндров, см³ -

647

степень сжатия -

9.2:1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(7500) 25

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Карбюратор, 2x Keihin CV, 34 мм

Система зажигания (тип)

Полностью транзисторное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

-
Рабочее напряжение, В
-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
-
Устройство накопления энергии
-

Трансмиссия

Механическая. Цепь
-
(Электромашина (марка, тип
-
Рабочее напряжение, В
-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
-
(Сцепление (марка, тип
Многодисковое, в масляной ванне
-
(Коробка передач (марка, тип
Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
мм телескопическая вилка, ход - 200 мм 41
задняя -
Маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 187 мм
(Рулевое управление (марка, тип
Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)
Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

рабочая -
Передняя двухдисковая, задняя однодисковая
запасная -
-

СТОЯНОЧНАЯ -

-

Шины (марка, тип)
ПЕРЕДНЯЯ 90/90-21 (54S)

(ЗАДНЯЯ 120/90 (130/80)-17M (64S

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU