

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**RENAULT**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**MEGANE**

ТИП  
**KMS6**

ШАССИ  
**VF1KMS6C63873**

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**2008 г.**

ГОД ВЫПУСКА  
**M<sub>1</sub>**

КАТЕГОРИЯ  
**4**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**"Renault SAS". Место нахождения и фактический адрес: 92100, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, Boulogne, Billancourt Cedex, Франция.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**"Renault SAS". Место нахождения: 92100, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, Boulogne, Billancourt Cedex, Франция**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства  
Капотная

Расположение двигателя  
Переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
1300

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
1850

Габаритные размеры, мм

- длина  
4500

- ширина  
1777

- высота  
1467

База, мм	2686
Колея передних / задних колес, мм	1467/1364
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	K9K, дизельный
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1461
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	76 (4000)
Топливо	Дизель
Система питания (тип)	Впрыскивание топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая, 6 ступеней вперед, 1 назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Сухое однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

205/55R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует