

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
ТОYOTA  
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
TUNDRA  
ТИП  
USK56L-PSTSKA  
ШАССИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
5TFDY5F10JX739  
ГОД ВЫПУСКА  
2018 г.  
КАТЕГОРИЯ  
N<sub>1</sub>G  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
4

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**"Toyota Motor Manufacturing Texas Inc". Место нахождения и фактический адрес: 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA, Соединенные Штаты Америки.**

### СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

**Toyota Motor Manufacturing Texas Inc. Место нахождения: 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA, Соединенные Штаты Америки**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства

Бортовой, кабина за двигателем

Расположение двигателя

Переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (для категории N)

Бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом

Кабина (для категории N)

Четырехдверная, пятиместная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
2705

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
3265

Габаритные размеры, мм

5814

длина -

2029

ширина -

1930

высота -

База, мм

3701

Колея передних / задних колес, мм

1725 / 1725

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

3UR-FE, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

V-образное ,8

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

5663

степень сжатия -

10.2

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(5600) 284

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад


(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт



(Сцепление (марка, тип

Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Toyota, автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)  
Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

задняя -

Зависимая, рычажная, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)  
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
275/65 R18

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «гранит-навигатор 6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 8970177000027687

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

**SERVAUTO.RU**