

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

| | |
|-------------------------------|---|
| МАРКА | YAMAHA |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | XV1700 ROAD STAR |
| ТИП | VP17 |
| ШАССИ | - |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) | JYAVP17E26A019 |
| ГОД ВЫПУСКА | 2005 г. |
| КАТЕГОРИЯ | L ₃ |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | - |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | YAMAHA MOTOR Co., Ltd. 2500 Shingai, Iwata-city, Japan. |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 2500 Shingai, Iwata-city, Japan |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса | 2x1/заднее |
| Схема компоновки транспортного средства | заднеприводная |
| Расположение двигателя | двигатель в пределах базы |
| Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L) | 2 |
| Рама (для категории L) | двойная, трубчатая |

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
300

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
528

Габаритные размеры, мм

| | | |
|--|--|--|
| | | длина - |
| | 2500 | |
| | | ширина - |
| | 980 | |
| | | высота - |
| | 1140 | |
| База, мм | 1685 | |
| Колея передних / задних колес, мм | -/- | |
| Описание гибридного транспортного средства | - | |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | YAMAHA P613E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение - воздушное | |
| | V-образное, 2 | количество и расположение цилиндров - |
| | 1670 | рабочий объем цилиндров, см ³ - |
| | 8,3 | степень сжатия - |
| | (4000) 58,84 | (максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ - |
| | | Топливо |
| | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания (тип) | карбюраторная | |
| Система зажигания (тип) | бесконтактная, транзисторная | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два отражательно-абсорбиционных глушителя | |

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

механическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

YAMAHA, многодисковое в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

YAMAHA, механическая с ножным переключением

Подвеска (тип)

передняя -

телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя -

пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором

(Рулевое управление (марка, тип

YAMAHA, мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

рабочая -

двухконтурная, привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали; передние - двухдисковый тормоз с ручным приводом; задние -

однодисковый тормоз с ножным приводом

запасная -

стояночная -

Шины (марка, тип)
130/90-16M/C, 150/80-16M/C

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU