

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>ZX-12R</b>
ТИП	<b>ZXT20A</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JKAZXT20ABA035</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2002 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. P.O. Box 16, 1 - 1, Kawasaki-cho, Akashi 673-8666, Japan.</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/заднее
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная
Расположение двигателя	в пределах базы мотоцикла
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	2
Рама (для категории L)	стальная, пространственная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	246
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	428
Габаритные размеры, мм	
- длина	2080
- ширина	725
- высота	1185

База, мм	1440
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	KAWASAKI, ZXT20AE, бензиновый, 4-х тактный, с искровым зажиганием, жидкостного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1199
- степень сжатия	12.2:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	78,2 (8500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива
Система зажигания (тип)	транзисторная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя с каталитическим нейтрализатором
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	механическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

KAWASAKI, многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

KAWASAKI, механическая, с ножным переключением

Подвеска (тип)

-

- передняя

телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами

- задняя

рычажная с одним пружинно - гидравлическим амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

KAWASAKI, мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

-

- рабочая

с гидравлическим приводом, переднее колесо: тормозной механизм - двухдисковый, заднее колесо: тормозной механизм - однодисковый

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

120/70 ZR17 M/C (58W), 200/50 ZR17 M/C (75W)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует