E-RU.MT39.A.00104

03 июля 2012 —

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11МТ39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

SERTAUTO.RU

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**Автоцистерна пожарная**
	АЦ 7,5-40 (43118) модель 026-МИ – для Р10260, АЦ 7,5-40/2 (43118) модель 026-МИ-01 – для Р10261, АЦ 6,0-40 (43118) модель 026-МИ-60 – для Р20260, АЦ 6,0-40/2 (43118) модель 026-МИ-61 – для Р20261, АЦ 5,5-40 (43118) модель 026-МИ-55 – для Р30260, АЦ 5,5-40/2 (43118) модель 026-МИ-551 – для Р30261, АЦ 5,0-40 (43118) модель 026-МИ-50 – для Р40260, АЦ 5,0-40/2 (43118) модель 026-МИ-51 – для Р40261
ТИП	**Р10260, Р10261, Р20260, Р20261, Р30260, Р30261, Р40260, Р40261**
ШАССИ	**КАМАЗ-43118-10**
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	**N_3G**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**3**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**48 5411 / 8705 30**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38, ОГРН: 1027402328942, телефон: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38, ОГРН: 1027402328942, телефон: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN **с X89P?026??0CX7001 по X89P?026??0CX7100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации _____ **С.А. Костяев**

подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00104 от 03 июля 2012

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT39.A.00104

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	P10260, P10261	P20260, P20261	P30260, P30261	P40260, P40261
Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	кузов с пожарно-техническим вооружением и с сосудами для огнетушащих веществ (цистерна для воды и бак для пенообразователя), с цельнометаллическим двухдверным четырехместным модулем для перевозки людей (для P20260, P20261, P30260, P30261, P40260, P40261)			
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места – для P20260, P20261, P30260, P30261, P40260, P40261; цельнометаллическая, семиместная, четырехдверная, с откидывающейся вперед передней частью, без спального места – для P10260, P10261			
Габаритные размеры, мм: – длина	8500			
– ширина	2500			
– высота	3400			
База, мм	3690+1320			
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11890	11640	11550	11485
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая	20490	18650	18000	17450
Максимальная осевая масса, кг: – на первую ось (технически допустимая)	5760	5650	5600	5580
– на вторую ось (технически допустимая)	7365	6500	6200	5935
– на третью ось (технически допустимая)	7365	6500	6200	5935
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.30-260
	четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	10857
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	180 (2000)
Максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1060 (1200…1400)
Топливо	дизельное

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20 или 337-71 или Bosch, 0 402 648 611
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216-02, 216-02А

SERTAUTO.RU

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или КАМАЗ, ТКР 7С-6
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Тамбовмаш или Автоагрегат, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&Sachs, MFZ 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154 – с ручным управлением	
– число передач	вперед – 10, назад – 2	
– передаточные числа:	низшая	высшая
I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
З.Х.	7,38	6,02
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111-1800020-21, -22, -31, -32 – механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач	2	
– передаточные числа: – низшее – высшее	 1,692 0,917	
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточные числа	5,94 или 6,53 или 7,22	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
Задняя (описание)	балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», КАМАЗ-4310-3400020

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

SERTAUTO.RU

– компрессор (маркировка)	Prva petoletka, 5 115 01 135 0; WABCO, 911.153.010.0; KNORR-BREMSE, LK 8906, 320cc (3971519); Ижевский механический завод, Россия, 53205-3509015, 53205-3509015-20
– тормозные камеры (маркировка)	Передние: РААЗ, 25.3519211-10, 25.3519311-10; КЗТАА, 661-3519210-10, 661-3519310-10. Задние: РААЗ, 25.3519201; КЗТАА, 661-3519200.

Шины	
размерность	425/85 R21
минимально допустимый индекс нагрузки	146 или 156
скоростная категория	J или G
статический радиус, мм	590 или 585

Оборудование транспортного средства	Комплект пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, насосная установка, светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковый маяк синего цвета. Цистерна для воды 7500 л и пенобак 450 л – для Р10260, Р10261; цистерна для воды 6000 л и пенобак 360 л – для Р20260, Р20261; цистерна для воды 5500 л и пенобак 360 л – для Р30260, Р30261; цистерна для воды 5000 л и пенобак 300 л – для Р40260, Р40261.

Руководитель органа по сертификации _____ **С.А. Костяев**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT39.A.00104

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На пороге кабины с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	P	?	0	2	6	?	?	0	C	X	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
P10260 – P10260;
P10261 – P10261;
P20260 – P20260;
P20261 – P20261;
P30260 – P30260;
P30261 – P30261;
P40260 – P40260;
P40261 – P40261.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: 0 – постоянный символ.

поз. 12 - 14: «CX7» – код изготовителя (совместно с WMI): ООО «УСПТК», Российская Федерация.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **С.А. Костяев**

подпись | инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT39.A.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Р10260, Р10261




SERTAUTO.RU

E-RU.MT39.A.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Р20260, Р20261, Р30260, Р30261, Р40260, Р40261



SERTAUTO.RU