Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.МТ20.Е03111

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3844UA, 3844UB, 3844UC, 3844UE, 3844UD
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU CYZ51K, CYZ51Q
Категория транспортного средства	N_3
Код ОКП	45 2330 – для 3844UE; 45 2110 – для 3844UA(с теплоизоляцией); 45 2160 – для 3844UB; 45 1115 – для 3844UC, 3844UA (без теплоизоляции) 48 3515 – для 3844UD
Код VIN	с X633844U??0000001 по X633844U??0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

SERTAUTO.RU

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	металлический фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве или без нее: - с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 3844UA; - с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 3844UB; специальная подвижная платформа-пандус – для 3844UE, бортовая платформа с каркасом и тентом или без них – для 3844UC автомобильный кран манипулятор – для 3844UD
Назначение транспортного средства	3844UE – погрузка и перевозка транспортных средств 3844UA– перевозка грузов в фургоне 3844UB – перевозка оборудования мастерской (лаборатории) 3844UD – погрузка-разгрузка и перевозка грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

модель	3844UA	3844UB	3844UC	3844UE	3844UD
Габаритные размеры, мм					
- длина	7260 – 11000				
- ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией)				
- высота	2970 - 4000		2970-3030	2970-3030 (4000*)	
База, мм	3225-4595+1310				
Колея передних/задних колес, мм	2065/1850				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8190-15000				
Полная масса транспортного средства, кг	29000				
Максимально допустимая масса транспортного средства, кг					
- на переднюю ось	6200				
- на заднюю тележку	22800				
Допустимая полная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена				

*- по крану-манипулятору

SERTAUTO.RU

	РОСС RU.МТ20.Е03111
Двигатель (марка, тип)	6WF1-TC (6WF1) четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, $см^3$	14256
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	265 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1422 (1100)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi heavy industries , TD 08H-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	SIL ASM NISSHINDKOGYO
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	MAL6U, механическая , с ручным управлением
- число передач	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	
I	6,000
II	4,007
III	2,342
IV	1,468
V	1,000
VI	0,689
З.Х.	6,359
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,143

SERTAUTO.RU

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках- рейка- сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	BRIDGESTONE	или YOKOHAMA	или MICHELIN
	Размер	295/80R22,5	315/70R22,5	295/70R22,5
	Индекс несущей способности	152/148	152/148	151/148
	Категория скорости	M	M	K
	Размер	12R22,5	11.00R 20	10.00R20
	Индекс несущей способности	150/147	150/146	150/146
	Категория скорости	J	J,K	K

SERTAUTO.RU

№ 0037966

5

РОСС RU.МТ20.Е03111

Оборудование транспортного средства	для 3844UE: специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, гидроцилиндр, лебедка, по заказу – кран-манипулятор; для 3844UA, 3844UB по заказу: грузоподъемный борт и (или) холодильная установка (хладагент R-134a, R-404a); для 3844UC по заказу: грузоподъемный борт; для 3844UD: кран-манипулятор

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X633844U??0000001 по X633844U??0000050.

SERTAUTO.RU

3844UA, 3844UB, 3844UC, 3844UE, 3844UD

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов С.В. Пугачев

Действует с 12 ноября 2008 г.

12 ноября 8

РОСС RU.MT20.E03111

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона (кузова) справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На раме с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**6**	**3**	**3**	**8**	**4**	**4**	**U**	**?**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X63 – для ООО "Техпро", Российская Федерация.
Поз. 4-9: 3844U? – описательная часть – тип транспортного средства (3844UA – для автомобиля модели 3844UA, 3844UC – для автомобиля модели 3844UC, 3844UD – для автомобиля модели 3844UD, 3844UB – для автомобиля модели 3844UB, 3844UE – для автомобиля модели 3844UE).
Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ISUZU CYZ51K, CYZ51Q

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03111



Размеры, мм		
Модель ТС	3844UC	3844UD
Шасси	ISUZU CYZ51	
А-база	3225-4595+1310	
L-длина	7260-11000	
Е-ширина	2550	
Н-высота	2970-3030 (4000-по тенту или крану-манипулятору)	
М-колея передних колес	2065	
N-колея задних колес	1850	

SERTAUTO.RU

Рис. 1. Автомобиль бортовой модели 3844UC, 3844UD.

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03111



Размеры, мм		
Модель ТС	3844UA	3844UB
Шасси	ISUZU CYZ51	
A-база	3225-4595+1310	
L-длина	7260-11000	
E-ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией)	2550
H-высота	2970-4000	
M-колея передних колес	2065	
N-колея задних колес	1850	

SERTAUTO.RU

Рис. 2. Автомобиль-фургон модели 3844UA, автомобиль - мастерская модели 3844UB.

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03111



Размеры, мм	
Модель ТС	3844UE
Шасси	ISUZU CYZ51
А-база	3225-4595+1310
L-длина	7260-11000
Е-ширина	2550
Н-высота	**2970-3030** (4000-по крану-манипулятору)
М-колея передних колес	2065
N-колея задних колес	1850

SERTAUTO.RU

Рис. 3. Автомобиль – эвакуатор модели 3844UE.