ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.МТ02.Е06359

——

Марка транспортного средства	**GLOROS**
Тип транспортного средства	**A??02D/T, A??04D/T**
Модификации	**A2102D/T, A2202D/T, A3102D/T, A3202D/T, A2104D/T, A2204D/T, A3104D/T, A3204D/T**
Коммерческое наименование	**—**
Категория транспортного средства	**N_3G**
Код ТН ВЭД	**45 1156, 45 2300**
Код VIN	**X93A2102??G?..., X93A2202??G?..., X93A3102??G?..., X93A3202??G?..., X93A2104??G?..., X93A2204??G?..., X93A3104??G?..., X93A3204??G?...**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ЗАО "ЯРОВИТ МОТОРС", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Феодосийская, дом 4, литер А, Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все (для мод. A2202D/T, A2204D/T, A3202D/T, A3204D/T); 6 × 4 / задней тележки (для мод. A2102D/T, A2104D/T, A3102D/T, A3104D/T)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	– самосвальная металлическая платформа с задней разгрузкой (для мод. **A????D**); – седельно-сцепное устройство (для мод. **A????T**)
Кабина	GLOROS, тип А, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

SERTAUTO.RU

Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	перевозка сыпучих грузов различной плотности (удельного веса) (для мод. **A????D**)
Габаритные размеры, мм	
– длина	7040…12000
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	3400…4000 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2040…2120 / 1844…1862 (с двускатной ошиновкой) 2110 / 2110 / 2110 (с односкатной ошиновкой)

Для модификаций:	**A3?04D, A3?02D**	**A2?04D, A2?02D**	**A3?04T, A3?02T**	**A2?04T, A2?02T**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15500…16700 (с двускатной ошиновкой) 14500…16000 (для мод. **A2?04D** с односкатной ошиновкой)		11300…12400 (с двускатной ошиновкой) 11000…12300 (для мод. **A2?04T** с односкатной ошиновкой)	
Полная масса транспортного средства, кг	41000 (44000*) (с двускатной ошиновкой)	35800 (39500*) (с двускатной ошиновкой) 35400 (39000*) (с односкатной ошиновкой)	41000 (44000*) (с двускатной ошиновкой)	35800 (39500*) (с двускатной ошиновкой) 35850 (39000*) (с односкатной ошиновкой)
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:				
– на первую ось, кг	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой) 9000 (10000*) (с односкатной ошиновкой)	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой)	9000 (10000*) (с двускатной ошиновкой) 9450 (10000*) (с односкатной ошиновкой)
– на вторую ось, кг	16000 (17000*) (с двускатной ошиновкой)	13400 (14750*) (с двускатной ошиновкой) 13200 (14500*) (с односкатной ошиновкой)	16000 (17000*) (с двускатной ошиновкой)	13400 (14750*) (с двускатной ошиновкой) 13200 (14500*) (с односкатной ошиновкой)

SERTAUTO.RU

Для модификаций:	**А3?04D, А3?02D**	**А2?04D, А2?02D**	**А3?04T, А3?02T**	**А2?04T, А2?02T**
– на третью ось, кг	16000 (17000*) (с двускатной ошиновкой)	13400 (14750*) (с двускатной ошиновкой) 13200 (14500*) (с односкатной ошиновкой)	16000 (17000*) (с двускатной ошиновкой)	13400 (14750*) (с двускатной ошиновкой) 13200 (14500*) (с односкатной ошиновкой)
– на седельно-сцепное устройство, кг (для седельных тягачей)	—		27150…32000	
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	36000 / —		— / 77600…78700	
Полная масса автопоезда, кг	77000		90000	

* При ограничении максимальной скорости движения до 60 км/ч.

Для модификаций:	**А3?04D, А2?04D, А3?04T, А2?04T**	**А3?02D, А2?02D, А3?02T, А2?02T**
Двигатель (марка, тип)	**Deutz, TCD 2015 V06 Code C30F330**	**Cummins, ISMe 420 30**
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное
– рабочий объем, $см^3$	11904	10824
– степень сжатия	17.0	16.2
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	330 (1900)	301.6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	2050 (1200…1400)	1998 (1200)
Топливо	дизельное	
Система питания	разделенного типа, непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PLD 20, Deutz, Nr. 0426 2056 KZ	—
Насос-форсунка (марка, тип)	—	Cummins, 4061851
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147 PV 3 193265	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, B3G, Deutz, Nr. 0426 4453 KZ	Holset, HX55W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, FRG-180031	Donaldson, FRg15-0092

SERTAUTO.RU

Для модификаций:	**А3?04D, А2?04D, А3?04Т, А2?04Т**	**А3?02D, А2?02D, А3?02Т, А2?02Т**
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Donaldson, M100463, МАЗ, 630300-1201010, DINEX, 80407	DINEX, 49366

Для модификаций:	**А??02D/Т, А??04D/Т**	**А??04D/Т**
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF-Sachs, MFZ 430, однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S221, 16S2520TO, 16S2524TO	Fast Gear, 12JS200TA
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 1
– передаточные числа		
I –	13.80	12.10
II –	11.54	9.41
III –	9.49	7.31
IV –	7.93	5.71
V –	6.53	4.46
VI –	5.46	3.48
VII –	4.57	2.71
VIII –	3.82	2.11
IX –	3.02	1.64
X –	2.53	1.28
XI –	2.08	1.00
XII –	1.74	0.78
XIII –	1.43	—
XIV –	1.20	—
XV –	1.00	—
XVI –	0.84	—
З.Х.I –	12.92	11.56
З.Х.II –	10.80	—

Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF-Steyr, VG2000
– передаточные числа: высшее –	0.890
низшее –	1.536

SERTAUTO.RU

Главная передача (марка, тип)	SISU Axles, двойная, разнесенная
– общее передаточное число ведущих мостов	5.54, 5.56, 6.36, 8.79, 8.83 (с двускатной ошиновкой) 6.36, 8.79, 8.83 (для мод. **A2?04D/T** с односкатной ошиновкой)
Подвеска	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорно-балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 7421, рулевой механизм – “винт–шариковая гайка–рейка–сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом на первую ось и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес 2-й и 3-й осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	с двускатной ошиновкой			
	—	375/90 R22.5	162, 164	G
		315/80 R22.5	154/150, 156/150	K
		445/75 R22.5	170	J
		425/65 R22.5	165	K
		385/65 R22.5	158, 160	K, J
		13 R22.5	154/150, 156/150	K, G
		12.00 R24	156, 160/156	K, G
	с односкатной ошиновкой			
	—	445/95 R25	177	E
		385/95 R25	170	E
		425/85 R21	156	J
		16.00 R20	173	G
		14.00 R20	164	G

Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель “Вебасто”

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ02.Е06359

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 98 (девяносто восемь) штук.

Сведения о производимых транспортных средствах данного типа передаются изготовителем ежемесячно (вне зависимости от факта производства) в Орган по сертификации.

SERTAUTO.RU

GLOROS A??02D/T, A??04D/T

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко **С.В. Пугачев**

Действует с " **27** " **мая 2009 г.**

РОСС RU.MT02.E06359

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   Рядом с табличкой изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На передней панели кабины под облицовкой справа.

3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона сзади справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**9**	**3**	**A**	**?**	**?**	**0**	**?**	**?**	**?**	**G**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X93 – ЗАО “ЯРОВИТ МОТОРС”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

поз. 4 – 9: обозначение модификации транспортного средства:
A2102D/T, A2202D/T, A3102D/T, A3202D/T, A2104D/T, A2204D/T, A3104D/T, A3204D/T.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: обозначение семейства автомобилей: **G** – GLOROS.


поз. 12: обозначение ошиновки колес задних осей:
0 – двускатная ошиновка,
1 – односкатная ошиновка.


поз. 13 – 17: производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A?104D, A?204D






Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А


Колея колес (2-ая, 3- я оси) – 1844...1862 – Б

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A?102D, A?202D






Колея колес (1-ая ось) – 2040…2120 – А


Колея колес (2-ая, 3- я оси) – 1844…1862 – Б

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A?104T, A?204T






Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А


Колея колес (2-ая, 3- я оси) – 1844...1862 – Б

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A?102T, A?202T






Колея колес (1-ая ось) – 2040…2120 – А


Колея колес (2-ая, 3- я оси) – 1844…1862 – Б

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A2104D, A2204D







SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06359**

GLOROS A2104T, A2204T





SERTAUTO.RU

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06359**
Бланк № 0038887

SERTAUTO.RU