ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21) тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Марка транспортного средства	**-**
Тип транспортного средства	**4528?**
Модификации	**45286-01, 45289, 45289-10**
Коммерческое наименование	**автомобили-самосвалы**
Шасси транспортного средства	**Урал-55571-1151-40 (для 45286-01), Урал-4320-1951-40 (для 45289), Урал-4320-1972-40 (для 45289-10)**
Категория транспортного средства	**N_3G**
Код ОКП	**45 1153**
Код VIN	**с Х894528??А0ВА7034 по Х894528???0ВА7100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 45286-01, 45289-10) или с двухсторонней боковой разгрузкой (для 45289) при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная

SERTAUTO.RU

	45286-01	45289	45289-10
Габаритные размеры, мм			
- длина	8152	9385	9500
- ширина		2500	
- высота	2950	2896	2950
База, мм	3525+1400	4555+1400	
Колея передних/задних колес, мм		2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11250	11230	11250
Полная масса транспортного средства, кг, не более	21300	20980	21300
- на переднюю ось	5300	5405	5300
- на заднюю тележку	16000	15575	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг		11500	
Полная масса автопоезда, кг	32800	32480	32800
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
- рабочий объем, $см^3$	11150		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	169 (2100)		
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	882 (1100...1300)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50		
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах		
- число передач	вперед – 5, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач:			
I-	5,220		
II-	2,900		
III-	1,520		
IV-	1,000		
V-	0,664		
З.Х.-	5,220		

SERTAUTO.RU

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом				
- число передач	2				
- передаточные числа высшее - низшее -	 1,21 2,15				
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая				
- передаточное число главной передачи	7,49				
Подвеска - передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка тип)	МАЗ-64229 или RBL C-700 (Германия), рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» с гидроусилителем (для RBL C-700), рулевой привод (для МАЗ-64229) с гидроусилителем				
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, разделенным по пневматической и гидравлической частям на передний мост и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, механический привод, сблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки				
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом				
Шины					
- марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1	О-184	ИД-П284	У-4, ИД-304, О-75	Я-656
- размер	425/85R21		1200x500-508	12.00R20	315/80R22,5
- индекс несущей способности	156			154/149	156/150
- категория скорости	G	J	F	J	K
Оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности				

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 Технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.МТ02.Е06065П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 67 (шестьдесят семь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): **с Х894528??А0ВА7034 по Х894528???0ВА7100.**

4528?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **А.В. Зажигалкин**

Действует с **«31» марта 2010 г.**

31 марта 2010

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне надрамника автомобиля, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	?	?	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"45286A" – 45286-01,
"452890" – 45289,
"45289A" – 45289-10

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра “0” - постоянна

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

45286-01





SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

45289





SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04312П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

45289-10





SERTAUTO.RU