ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21) тел. (495) 917-82-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	**АФ-47432, АБ-4?432, АЭ-44432, МАВР-48432**
Модификации	**АФ-47432А, АБ-43432А, АБ-43432V, АБ-41432М, АЭ-44432Е, АЭ-44432М, МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М**
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	**Hyundai HD120**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**45 1113 –для АБ-43432А; 45 2110 – для АФ-47432А; 45 2330 – для АБ-43432V, АБ-41432М, АЭ-44432Е, АЭ-44432М; 48 5350 – для МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М**
Код VIN	**с X9H4?432?A0000031 по X9H4?432??0000080 (для ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"); с X714?432?A0000085 по X714?432??0000100 (для ООО "ВЕСТА")**
Экологический класс	**3**
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1**
Изготовители и их адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9; Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-43432А, АБ-43432V) и с краном-манипулятором (для АБ-41432М); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-47432А); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой и боковой дверьми, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4…6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без них (для МАВР-48432А); кузов-фургон закрытого типа с боковой дверью, окном и с 4…6 пассажирскими сиденьями или без них и бортовой платформой вне фургона, с открывающимися боковыми и задним бортами (для МАВР-484320) и с краном-манипулятором на заднем свесе (для МАВР-48432М); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-44432Е); платформа с краном-манипулятором (для АЭ-44432М)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-43432А); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов (для АБ-41432М); для перевозки опасных грузов (транспортное средство класса EX/III по классификации ДОПОГ) (для АБ-43432V);* для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-47432А); машина аварийно-технической службы (для МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М); автоэвакуатор (для АЭ-44432Е, АЭ-44432М)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Для модификаций:	**АФ-47432А**	**АБ-43432А, АБ-43432V**	**АБ-41432М**	**АЭ-44432Е**	**АЭ-44432М**	**МАВР-484320, МАВР-48432А**	**МАВР-48432М**
Габаритные размеры, мм							
- длина	7000…9070		7150…9120			7000…8820	
- ширина	2500…2600	2500					
- высота, max	3600	2505…3600	3100	2700…3200	3100	3600	
База, мм	3795; 4260; 4895						
Колея передних / задних колес, мм	1795 / 1660						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5335…7650	4965…6150	5765…8050	5665…6800	6470…8550	5500…8500	
Полная масса транспортного средства, кг	12000						
- на переднюю ось	3500						
- на заднюю ось	8500						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

SERTAUTO.RU

Двигатель (марка, тип)	**D6DA,** четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	6606
- степень сжатия	17,6
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	650 (1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	HMC, OKE88-13800 DOOWON, KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	HMC, OK87T-13650 DOOWON, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-8Y010
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-6A701
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещен с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	HMC, 28650-6A705
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КН-10, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач I -	6.907
II -	4.247
III -	2.454
IV -	1.471
V -	1.000
VI -	0.769
З.Х. -	6.492
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.333, 4.875
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	трансмиссионный тормоз барабанного типа с пневмомеханическим приводом
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	–
- размер	230/70 R16
- индекс несущей способности	146/142
- категория скорости	L

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-43432А); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-47432А, МАВР-48432?); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-48432?); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-44432?); проблесковый маячок желтого цвета (для АБ-43432V, АЭ-44432?)

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом Сообщений об официальном утверждении E4 24R-03 0218, E4 49RI-04 0045, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

При проезде транспортного средства АБ-43432V по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 66 (шестьдесят шесть) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с X9H4?432?A0000031 по X9H4?432??0000080 (для ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") и с X714?432?A0000085 по X714?432??0000100 (для ООО "ВЕСТА").**

* - при оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств по ДОПОГ используется только для определения объема требований, предъявляемых к ним Правилами ЕЭК ООН № 105-03.

АФ-47432, АБ-4?432, АЭ-44432, МАВР-48432

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **А.В. Зажигалкин**

Действует с **«17» августа 2010 г.**

17 августа 2010

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или передней поперечины платформы эвакуатора

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	3	2	?	?	0	0	0	0	0	?	?
X	7	1	4	?	4	3	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ";
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«47432A» - АФ-47432А, «43432A» - АБ-43432А,
«43432V» - АБ-43432V, «41432M» - АБ-41432М,
«44432E» - АЭ-44432Е, «44432M» - АЭ-44432М,
«484320» - МАВР-484320, «48432A» - МАВР-48432А,
«48432M» - МАВР-48432М

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

МАВР-484320



МАВР-48432М



Планировка салона

*) **колея передних/ задних колес**



SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АФ-47432А



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой



***)колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU

№ 0042917

РОСС RU.MT22.E05610P2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АБ-43432А



Вариант с грузоподъемным бортом



***)колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05610Р2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АЭ-44432Е



АЭ-44432М



***) 1795/ 1660 – колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05610Р2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АБ-41432М



АБ-43432V



***)колея передних/ задних колес**

СЕРТАВТО.RU

РОСС RU.MT22.E05610P2

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

МАВР-48432А



Планировка салона



***) колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU