

E-RU.MT22.B.00629.P1

26 февраля 2014 г.

07 октября 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 08.07.2013 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	ГРАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	5608
ШАССИ	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-R4
МОДИФИКАЦИИ	56081-0000010-41, 5608-0000010-41
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2140 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Грабовский автомобильный завод" (ОАО "Завод ГРАЗ") Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58; ОГРН 1035800900816; тел./факс: (84140) 2-30-94
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Грабовский автомобильный завод" (ОАО "Завод ГРАЗ") Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58; ОГРН 1035800900816; тел./факс: (84140) 2-30-94
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства: транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов (для мод. 56081-0000010-41) и заправки техники (для 5608-0000010-41).

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00629.P1 от 26 февраля 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы, калиброванная	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7800	
- ширина	2550	
- высота	3130	
База, мм	4200	
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000	
Полная масса транспортного средства, кг	15500 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)	
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось	6000 (технически допустимая), 10000 (разрешенная)	
- на заднюю ось	9500 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для модификаций шасси КАМАЗ:	43253-C4	43253-R4
Двигатель (марка, тип)	Cummins, 4ISBe4 185 или ISB4.5e4185	Cummins, 6ISBe4 245 или ISB6.7e4245
	четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4500	6700
- степень сжатия	17,3±0,3	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	133 (2500)	178 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	686 (1400)	925 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Holset, HE221W	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-07 ("Автоагрегат" г. Ливны) или 7405-1109510-07 ("Тамбовмаш" г. Тамбов)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором	
Глушитель-нейтрализатор (маркировка)	300761-A	300730-A

E-RU.MT22.B.00629.P1

Трансмиссия (тип)	механическая																						
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362 (для ZF 6S700) или MF-395 (для ZF 6S1000TO), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа																						
Для модификаций шасси КАМАЗ:																							
Коробка передач (марка, тип)	<table> <tr> <th>43253-C4</th><th>43253-R4</th></tr> <tr> <th>ZF 6S700</th><th>ZF 6S1000TO</th></tr> <tr> <td colspan="2">с ручным управлением</td></tr> <tr> <td colspan="2">вперед - 6, назад - 1</td></tr> <tr> <td>I -</td><td>6.02</td></tr> <tr> <td>II -</td><td>3.32</td></tr> <tr> <td>III -</td><td>2.07</td></tr> <tr> <td>IV -</td><td>1.40</td></tr> <tr> <td>V -</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>VI -</td><td>0.79</td></tr> <tr> <td>3.X. -</td><td>5.58</td></tr> </table>	43253-C4	43253-R4	ZF 6S700	ZF 6S1000TO	с ручным управлением		вперед - 6, назад - 1		I -	6.02	II -	3.32	III -	2.07	IV -	1.40	V -	1.00	VI -	0.79	3.X. -	5.58
43253-C4	43253-R4																						
ZF 6S700	ZF 6S1000TO																						
с ручным управлением																							
вперед - 6, назад - 1																							
I -	6.02																						
II -	3.32																						
III -	2.07																						
IV -	1.40																						
V -	1.00																						
VI -	0.79																						
3.X. -	5.58																						
– число передач и передаточные числа																							
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом																						
– передаточное число	5,94 или 6,53																						
Подвеска																							
Передняя (описание)	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода; концы рессор - скользящие																						
Задняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; концы рессор – скользящие																						
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем																						
– рулевой механизм	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор",																						
(тип, маркировка)	4310-3400020																						
Тормозные системы																							
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные																						
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы																						
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами																						
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель																						
– усилитель (маркировка)	–																						
– компрессор (маркировка)	LR 3833 225cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия) или 3974549x (Китай)																						
– тормозные камеры (маркировка)	передние, тип 24: 661-3519210 (КЗТАА, Россия), или 25.3519211-30 (РААЗ, Россия) задние тип 24/24: 25.3519201 (РААЗ, Россия); тип 24/20: 661-3519200-10 (КЗТАА, Россия)																						

E-RU.MT22.B.00629.P1

Шины

- размерность
- минимально допустимый индекс нагрузки
- скоростная категория
- статический радиус, мм

10.00R20	11.00R20	11R22,5
146/143 или 149/146	150/146	146/143
К или J	К	L
488	505	489

Оборудование транспортного средства

подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, специальный предупреждающий огонь, цистерна, система трубопроводов, счетчик жидкости
8,6 (8600)

Номинальная вместимость цистерны, м³ (л)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней горловине цистерны с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кабине в нижней части дверного проема с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	5	6	0	8	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X90 – ОАО "Завод ГРАЗ"

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

56081B – для мод. 56081-0000010-41

56080B – для мод. 5608-0000010-41

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00629.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГРАЗ 5608, модификации 56081-0000010-41, 5608-0000010-41

