TC RU E-US.MT22.00171

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6			
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа с установленным технологическим оборудованием в составе: двигатель, трансмиссия, центробежные и жидкостные насосы, защитный кожух контейнерного типа, модуль управления для оператора, в арктическом исполнении, включая обогрев (для 50BPM, 70BPM); низкорамная платформа с установленным технологическим оборудованием в составе: двигатель, насос высокого давления, трансмиссия, в арктическом исполнении, включая обогрев (для 2500HP)			
Назначение	доставка и стационарное использование установленного технологического оборудования для приготовления, осреднения и нагнетания тампонажных растворов и технологических неагрессивных жидкостей в нефтяные и газовые скважины, гидropескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, проведения промывочно-продавочных работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин			
	для ТС:	50BPM	70BPM	2500HP
Габаритные размеры, мм				
- длина	14000		13140	
- ширина	2500			
- высота	4100		3820	
База, мм	11380+1310+1310		10520+1310+1310	
Колея колес, мм	2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	24494		32680	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38556		43999	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	9520/ 9520/ 9520		11333/ 11333/ 11333	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9996		10000	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (Wabco), тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	385/65R22,5	160	K	
	395/85 R 20	161/168	G	
	16.00 R 20	173	G	
Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)