

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для:	94652Z-01, 94652Z-02, 94652Z-03, 94652Z-04, 94652Z-05, 94652X-01, 94652X-02, 94652X-03, 94652X-04, 94652X-05			94652Z-06, 94652Z-07, 94652Z-08, 94652Z-09, 94652Z-10, 94652Z-11, 94652X-06, 94652X-07, 94652X-08, 94652X-09, 94652X-10			
Количество осей / колес	2/4			2/8			
Исполнение загрузочного пространства	рама с двумя кониками и раздвижными стойками (для 94652Z); рама с поворотными кониками и откидными или не откидными стойками (для 94652X)						
Назначение	перевозка в составе автопоезда труб и плетей (для 94652Z); перевозка в составе автопоезда леса в сортиментах и хлыстах (для 94652X)						
для:	94652Z-01	94652Z-03	94652Z-04	94652Z-05	94652Z-06	94652Z-07	94652Z-08
Габаритные размеры, мм:	94652Z-02	94652Z-09	94652Z-10	94652Z-11			
– длина	4000...4200						
– ширина	2550						
– высота	2050...2550						
База, мм	1320...1440						
Колея колес, мм односкатных/двускатных	2000...2050/1700...2050						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4100... 4350	4350...5800			4700...7900		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13800... 15300	15300... 18500	18500... 22000	22000... 26300	26300... 31200	31200... 37300	37300... 40000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось	6900... 7650	7650... 9250	9250... 11000	11000... 13150	13150... 15600	15600... 18650	18650... 20000
– на вторую ось	6900... 7650	7650... 9250	9250... 11000	11000... 13150	13150... 15600	15600... 18650	18650... 20000
для:	94652X-01 94652X-02	94652X-03 94652X-08	94652X-04 94652X-09	94652X-05 94652X-10	94652X-06	94652X-07	
Габаритные размеры, мм:							
– длина	4200...12600						
– ширина	2550						
– высота	3100...3650						
База, мм	1320...1440						
Колея колес, мм односкатных/двускатных	2000...2050/1700...2050						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...4200	3600...4650			4100...7100		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14800... 16300	16300... 19500	19500... 23300	23300... 28000	28000... 33500	33500... 40000	

Приложение № 1

для:		94652X-01	94652X-03	94652X-04	94652X-05	94652X-06	94652X-07
		94652X-02	94652X-08	94652X-09	94652X-10		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось		7400... 8150	8150... 9750	9750... 11650	11650... 14000	14000... 16750	16750... 20000
– на вторую ось		7400... 8150	8150... 9750	9750... 11650	11650... 14000	14000... 16750	16750... 20000
Подвеска		балансирная безрессорная, или рессорно-балансирная на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа					
Стояночная (описание)		механическая, с пневматическим приводом к тормозным механизмам колес задней оси или привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси					
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости		
		10.00R20	146/143		K		
		11.00R20	150/146		K		
		12.00R20	154/149		J		
		425/85R21	156		J, G		
		14.00R20	168		G, J, K		
		16.00R20	173/169		G		
		16.00R20	176		G, J, K		
Оборудование транспортного средства		—					

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)