

TC RU E-RU.MT35.00258

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	3763?А - фургон грузовой или изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него; 3763?В - фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 3763?С - бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без; 3763?D - фургон с окнами/дверьми - автомагазин; 3763?Е - фургон с окнами/дверьми автомастерская, автолаборатория; 3763?F - бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой (КМУ); 3763?G - специальная платформа для погрузки и перевозки автомобилей с КМУ или без таковой; 3763?Н - авто-гидроподъемник (АГП); 3763?J - фургон для перевозки животных; 3763?L - фургон с окнами/дверьми для временного проживания (авто-дом); 3763?М - фургон с окнами/дверьми, с 1-6 сиденьями, используемыми во время стоянки, с бортовой платформой и КМУ или без таковых; 3763?N - самосвальная установка, с возможностью трехсторонней раз-резки; 3763?R - автоцистерна; 3763?S - автоцистерна для перевозки пищевых продуктов; 3763?Т - цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора с боковой загрузкой; 3763?V - специальный бункер для сбора и перевозки твердых бытовых отходов с КМУ или без таковой; 3763?W - мультилифт для погрузки, перевозки и разгрузки съемных кузовов, с КМУ или без нее; 3763?У - сортиментовоз с КМУ или без таковой; 3763?Z - специализированный фургон для перевозки медицинского оборудования.
Назначение	3763?С - для перевозки грузов различного назначения; 3763?А - для перевозки скоропортящихся продуктов или для перевозки грузов различного назначения; 3763?В - для перевозки хлебобулочных изделий; 3763?D - передвижной автомагазин; 3763?Е - передвижная автомастерская; 3763?G - автоэвакуатор; 3763?F - для погрузки, перевозки и разгрузки грузов; 3763?Н - для подъема людей на высоту; 3763?J - для перевозки животных; 3763?L - для временного проживания (автодом); 3763?М - для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения; 3763?N - самосвал, для перевозки сыпучих грузов; 3763?Z - автомобиль медицинской службы; 3763?У - для перевозки сортамента; 3763?R - автоцистерна;

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	3763?S - автоцистерна для перевозки пищевых продуктов; 3763?T - машина вакуумная; 3763?V - мусоровоз с КМУ или без таковой; 3763?W - крюковой погрузчик, для погрузки, перевозки и разгрузки съемных кузовов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм		
- длина	5200...9900	
- ширина	2100...2550 (2600 - для 3763?A (изотермический или рефрижератор))	
- высота	4000 max	
База, мм	2750...4875	
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495	
для модификаций:	37631?	37632?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...6100	3300...7300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000...6500	6900...7500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	2360...2620 3880...4140	2800...2900 4600...4700
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HMC, D4GA дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3933
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	103,0 (2700) или 110,0 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	579,0 (1400) или 372,0 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DENSO, 39100-48010
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, 33100-48000
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 33800-52000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyang Precision, 28210-48000, 28210-48001 Keyang Precision, 28210-48400, 28210-48001
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-5A500, 28110-5A500, с сухим бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	HMC, 28600-5L900, 28600-5L910, 28600-5L920, 28600-5L230, 28600-5L220, 28600-5L210, 28600-5L120, 28600-5L130

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, фрикционное		
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ручным управлением		
		M035S5	T60S5	T60S6
- число передач		5 – вперед, 1 – назад		6 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа				
	I-	5,380	5,810	6,701
	II-	3,028	3,281	3,712
	III-	1,700	1,787	2,084
	IV-	1,000	1,000	1,315
	V-	0,722	0,705	1,000
	VI-	-	-	0,732
	3.X.-	5,380	5,294	5,983
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная		
- передаточное число		5,000	5,428	3,727
Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)		“винт – шариковая гайка – рейка - сектор”		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы передних колес – дисковые (для мод. на базе HD65) или барабанные (для мод. на базе HD78), задних колес - барабанные		
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа с механическим приводом		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	7.00 R16-10 PR	113/112	M, L
	7.00 R16-12 PR	117/116	M, L
	205/75R17.5	124/122, 122/120	M
	7.50 R16-12 PR	121/120	M, L
	7.50 R16-14 PR	122/118	L, K
	8.5 R17.5	121/120	L,M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 3763?G, 3763?H) по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер или климат-контроль, стеклоподъёмники с электро-приводом, противобуксовочная система, система дистанционного управления замками дверей, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, подогрев водительского сидения, розетка на 12V, холодильная установка, грузоподъемный борт
--	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия