

TC RU E-RU. MT49.00104

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами или без них (для AUT00H, AUT00K, AUT00L, AUT00M, AUT00N, AUT00S, AUT00T, AUT00W, AUT00Z, AUT008, AUT009); бортовая платформа с тентом, пластиковой крышей, с задними распашными воротами или без них (для AUT00C, AUT00Y); самосвальная платформа (для AUT00D); сварная платформа (для AUT00A, AUT00B, AUT00E, AUT00F, AUT00G, AUT00J, AUT00R, AUT00U, AUT010, AUT012, AUT014); цистерна некалиброванная (для AUT00V); подъемник с механическим или электрическим приводом, вышка (для AUT00P); насос для перекачки готовых строительных смесей, бетононасос (для AUT00X); краноманипуляторная установка (для AUT013); прицеп информационный, рекламный (для AUT015);
Назначение	для перевозки резино-пластиковых катеров, лодок, яхт и других плавсредств (для AUT00A); для перевозки снегоходов, квадроциклов, автомобилей и другой мототехники, спецтехники (для AUT00B); для перевозки грузов различного назначения (для AUT00C, AUT010, AUT014); для перевозки сыпучих грузов (для AUT00D); для перевозки электроосветительной установки (мачта) (для AUT00E); для перевозки компрессора или энергетических установок (генератор) (для AUT00F, AUT00G); фургон общего назначения (для AUT00H); для перевозки полевой кухни КП130-11Т, КП130-М2 или их эквивалента (для AUT00J); для перевозки хлебобулочных изделий в упакованном виде (для AUT00K); для передвижной торговли (автолавка) (для AUT00L); прицеп-лаборатория для проведения исследовательских работ (для AUT00M); бытовое жилое помещение (дом на колесах) (для AUT00N); для перевозки подъемника с гидромеханическим или электрическим приводом (вышка) (для AUT00P); для перевозки оборудования для ремонта и обслуживания дорог (для AUT00R); биотуалет (для AUT00S); прицеп для перевозки животных (для AUT00T); для перевозки лодок для академической гребли (для AUT00U); цистерна для перевозки жидкостей (кроме пищевых) (для AUT00V); для перевозки автомастерской или автомойки (для AUT00W, AUT009); для перевозки бетононасоса (для AUT00X); мобильная пасека (прицеп для перевозки пчелиных ульев) (для AUT00Y); медицинский комплекс (для AUT00Z); для перевозки пожарного оборудования (для AUT008); для перевозки кабеля в бухтах (для AUT012); для перевозки краноманипуляторной установки (для AUT013); прицеп информационный (рекламный) (для AUT015)
Габаритные размеры, мм	
– длина	2000...12000
– ширина	1600...2550
– высота	900...3900
База, мм	750...1000
Колея передних/задних колес, мм	1400...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300...3300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1000...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	450...1700 / 450...1700

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или независимая, резино-жгутовая		
Тормозная система			
Рабочая (описание)	инерционная, механический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	страховочный тросик на механический привод колесных тормозных механизмов		
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8,25R20	125/122	J
	135/80R12	68	Q
	175/75R16C	101/99	S
	175/70R13	82	T
	185/75R16C	104/102	N
	195/75R14C	106/104	S
	215/65R16C	106/104	T
	215/75R16C	113/111	R
	225/65R16C	112/110	R
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные устройства		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Крушинина

(инициалы, фамилия)