

TC RU E-SE.MT02.00397.P5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние или 4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, фургон с грузоподъемным бортом или без него, изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, бортовая платформа с тентом или без него
Назначение	буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (для седельных тягачей); перевозка грузов различного назначения, в том числе скоропортящихся (для транспортных средств с бортовой платформой с тентом или без него, с грузовым фургоном, с изотермическим фургоном); перевозка продуктов питания (для изотермических фургонов)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная; опрокидывающаяся вперед: типа P, G, R, S; двух-, трех- или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
— длина	5540...12000
— ширина	2500...2550 (2600 для изотермических фургонов)
— высота	2700...4000
База, мм	3100...6700
Колея передних / задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2096 (двускатная ошиновка) или 2030...2154 (односкатная ошиновка)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18200...25000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	6700...10000
— на заднюю ось	11500...15000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	80000
Максимальная масса прицепа, кг	
— прицеп без тормозной системы	750
— прицеп с тормозной системой	51000
— полуприцеп с тормозной системой	70000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	23000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	OC09 104	OC09 105	OC13 101
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см³	9291		12742
– степень сжатия	12.6		
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	2625350	2625351	2625352
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett)		
	2079118		2733773
Система зажигания (тип)	с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211		
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC07 108	DC07 109	DC07 110
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см³	6690		
– степень сжатия	17		
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)	1200 (1050...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359	SCANIA, 2431982, 2668350	SCANIA, 2431981, 2668351
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC09 124	DC09 132	DC09 119
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		
– степень сжатия	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767	2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776	2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA	
	DC13 115	DC13 139
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	302 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola	
	2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193	2237217, 2717265, 2771759
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 142	DC09 143	DC09 144	
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1400)	1700 (1050...1475)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2806514	2806525	2806526	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785	2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788	2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720			
	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0		18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790	2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796	2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 101	DC16 102	DC16 103	
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199	2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200	2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)			
	2001910	1898616		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC16 105	DC16 106	DC16 107
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803	2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816	2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232306		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)		
	2001910	1898616	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA	
	DC16 114	DC16 115
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola	
	2287420, 2664564, 2717281, 2771824	2287419, 2618907, 2717282, 2771825
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	Scania / Cummins, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett)	
	2620284	2251743

Приложение № 1

Для всех двигателей:	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR, SCR+EGR (с дв. SCANIA, DC...) или EGR (с дв. SCANIA, OC...)
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, встроены в глушитель 1-й ступени
– 1 ступень	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
– 2 ступень	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	SCANIA
– 1 ступень	1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твёрдых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени (только с дв. SCANIA, DC13 115, DC13 141, DC13 147, DC13 148, DC13 155, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107)

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая						
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (для механической трансмиссии)						
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R, GRS905, GRS905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO895, GRSO895R, GRSO925, GRSO925R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSO935, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R					GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R, GA767, GA752, GA767R, GA752R, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R, GA852, GA867, GA852R, GA867R	
	механическая, с ручным или автоматизированным управлением					гидромеханическая, с автоматическим управлением	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GRS900 GRS920 GRS900R GRS920R	GRSO925 GRSO935 GRSO925R GRSO935R	GRS905 GRS905R	GRSO900 GRSO900R	GRSO905 GRSO905R	GRSH900 GRSH900R	ZF Transmatic GRSOH901 ZF Transmatic GRSOH901R
– число передач и передаточные числа	вперед – 12 + 2 назад – 2					вперед - 9 назад - 1	вперед - 16 назад - 2
пониженная I –	16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	–	–
пониженная II –	13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	–	–
I –	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14	13.80
II –	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81	11.54
III –	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75	9.49
IV –	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01	7.93
V –	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44	6.53
VI –	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91	5.46
VII –	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55	4.57
VIII –	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23	3.82
IX –	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00	3.02
X –	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	–	2.53
XI –	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	–	2.08
XII –	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	–	1.74
XIII –	–	–	–	–	–	–	1.43
XIV –	–	–	–	–	–	–	1.20
XV –	–	–	–	–	–	–	1.00
XVI –	–	–	–	–	–	–	0.84
3.X.I –	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92	12.92
3.X.II –	11.95	9.56	11.95	9.69	9.56	–	10.80

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA							
	GR801 GR801R	GR875 GR875R	GR900 GR900R	GR905 GR905R	GRS890 GRS890R	GRS895 GRS895R	GRS895 GRS895R	GRS895 GRS895R
– число передач и передаточные числа	вперед – 8 назад – 1		вперед – 8+1 назад – 1		вперед – 12 назад – 2			
пониженная –	–	–	16.86	16.41	–	–	–	–
I –	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16	9.16
II –	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33	7.33
III –	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83	5.83
IV –	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67	4.67
V –	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75	3.75
VI –	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00	3.00
VII –	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44	2.44
VIII –	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96	1.96
IX –	–	–	–	–	1.91	1.92	1.56	1.56
X –	–	–	–	–	1.55	1.55	1.25	1.25
XI –	–	–	–	–	1.23	1.24	1.00	1.00
XII –	–	–	–	–	1.00	1.00	0.80	0.80
3.X.I –	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95	11.95
3.X.II –	–	–	–	–	11.95	8.87	9.56	9.56

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA															
	GA750 GA751 GA765 GA766 GA750R GA751R GA765R GA766R	GA767 GA752 GA767R GA752R	GA850 GA851 GA866 GA850R GA851R GA866R	GA852 GA867 GA852R GA867R												
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1															
гидравлическая I –	7.0...3.5				10.1...4.6				8.2...3.5				11.4...4.7			
гидравлическая II –	3.7...1.8				5.0...2.2				4.4...1.9				5.3...2.2			
I –	1.86				2.25				1.91				2.21			
II –	1.41				1.54				1.43				1.53			
III –	1.00				1.00				1.00				1.00			
IV –	0.75				0.75				0.74				0.76			
V –	0.65				0.65				0.64				0.67			
3.X. –	2.05				2.47				2.10				2.43			

Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950 (для 4x4)	
– число передач и передаточные числа	2	
низшее -	1.536	
высшее -	0.890	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.35...7.63	

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

тормозные механизмы 1-ой и 2-ой или 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	K
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	K, L
	315/60 R22,5	152...154 / 148...150	L
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J, K, L, M
	305/70 R22,5	150...152 / 147...148	L, M
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	J, L, M
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150	K, L, M
	315/70 R22,5	154/-	K, L, M
	355/50 R22,5	152...156 / -	K, L
	375/50 R22,5	156 / -	K
	375/90 R22,5	164 / -	G
	385/55 R22,5	158...160 / -	K, L
	11 R22,5	145 / 148	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G, J, K, L, M
	315/80 R22,5	154...158 / 145...150	G, K, L, M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	F, K, L, M
	385/65 R22,5	158...164 / -	G, J, K, L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	F, G, K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	G, J, K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R24	156...160 / 153...156	F, G, K, L
	325/95 R24	162 / 160	G, K
	14.00 R20	160...164 / -	J
	16.00 R20	170 / -	G
	24.00 R21	176 / -	G
	395/85R20	168 / -	G

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч)

по заказу:

специальные проблесковые предупреждающие огни, устройства для обеспечения возможности перевозки опасных грузов, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, гидросистема для привода самосвальной платформы полуприцепа, фары освещения рабочей зоны, омыватель фар, опознавательный знак автопоезда, боковые защитные устройства, заднее защитное устройство, сцепное устройство, система контроля трезвости водителя (алкозамок)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия