

TC RU E-RU.АЯ04.00140.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, универсал / 5
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4880
- ширина	1915
- высота	1765 (1810*)
База, мм	2895
Колея передних / задних колес, мм	1630/1640 (с шинами 245/70R17) 1615/1625 (с шинами 265/60R18)

* - с рейками багажника на крыше

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2218 – 2358
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2820
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
- на переднюю ось	1400
- на заднюю ось	1650
Максимальная масса прицепа*, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	2000

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai или KIA, D6EB-5, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
обозначение на блоке:	D6EB
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	2959
– степень сжатия	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	183.9 (3800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	549 (2000)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)		Bosch, 39110-3A650
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, 33100-3A100
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 33800-3A100
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Daeki (LEECHAN), 28113-2J000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Seohanwarner, 28210-3A610
Глушитель шума впуска (маркировка)		Daeki (LEECHAN), 28110-2J100, 28191-2J150
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень		FAURECIA, CFHM01
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень		FAURECIA, HMM00
- 2 ступень		FAURECIA, HMR00
Трансмиссия		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		—
Коробка передач (марка, тип)		автоматическая
число передач и передаточные числа		вперед - 8, назад - 1
I -		3.795
II -		2.473
III -		1.613
IV -		1.177
V -		1.000
VI -		0.831
VII -		0.652
VIII -		0.571
3.X. -		2.467
Главная передача (тип)		передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная
— передаточное число		3.909

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, двухрычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	“шестерня - рейка”		
Тормозные системы			
- рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые		
- запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17	110	H
	265/60R18	110	H
Оборудование транспортного средства	электрообогрев наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R1234yf), противоугонное устройство, подушки безопасности, устройства фарочистки, устройство вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)