

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	- фургон изотермический с задней и(или) боковыми дверями, с перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, с холодильной установкой(рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него (6708D6-10), -фургон с задней и(или) боковыми дверями, с перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, с гидробортом или без него (6708D6)
Назначение	-перевозка грузов общего назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки (6708D6), -перевозка и временное хранение скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых (6708D6-10)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	8450 - 10700
- ширина	2550 (2600-для 6708D6-10)
- высота	4000
База, мм	(3690 или 4100 или 4400 или 4600) +1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500- 11750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	5800
- на вторую ось	7900
- на третью ось	7900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп с тормозной системой	12000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300 четырёхтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	215,0 (2500)

Приложение № 1

- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	в одном корпусе с глушителем
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	4378055(A051E060) или 4378057 (A051K628)
- 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchu Yidong Clutch
	MF 395, сухое, однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO, с ручным управлением
- число передач	9 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
I-	9,48
II-	6,58
III-	4,68
IV-	3,48
V-	2,62
VI-	1,89
VII-	1,35
VIII-	1,00
IX-	0,75
3.X.-	8,97
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, 65111 или КАМАЗ, 621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
	КАМАЗ, 65111 КАМАЗ, 621
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее	0,917 0,872
низшее	1,662 1,593
Главная передача (тип)	двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом

Приложение № 1

- передаточное число

5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы колес – барабанные

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
425/85R21 или 390/95R20	146 или 156 или 160	J или K или G

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости, по заказу:
устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании или без нее, предпусковой подогреватель двигателя, система навигации, тахограф, лебедка, воздушный отопитель, держатель запасного колеса, дневные ходовые огни, кондиционер, передние противотуманные фары, гидроборт (все), холодильная установка - для 6708D6-10

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)