

ТС RU E-RU.MP03.00693

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задней оси (для транспортных средств на шасси 43253, 53605); 4 x 4 / все (для транспортных средств на шасси 43502)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4672J2-10, 4672J3-10, 4672J4-10, 4672J2-20, 4672J3-20, 4672J4-20); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4672J2-30, 4672J3-30, 4672J4-30, 4672J2-40, 4672J3-40, 4672J4-40)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти или транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (для 4672J2-10, 4672J3-10, 4672J4-10); транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды (для 4672J2-20, 4672J3-20, 4672J4-20); сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации (для 4672J2-30, 4672J3-30, 4672J4-30); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 4672J2-40, 4672J3-40, 4672J4-40)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для типов	4672J2-10	4672J2-20	4672J2-30	4672J2-40
Габаритные размеры, мм				
- длина		7425		
- ширина		2550		
- высота		3170		
База, мм		4200		
Колея передних / задних колес, мм		2043 / 1890		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7260	7035	7105	7105
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15220	15110	15180	15180
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5750 / 9470	5710 / 9400	5740 / 9440	5740 / 9440
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				
для типов	4672J3-10	4672J3-20	4672J3-30	4672J3-40
Габаритные размеры, мм				
- длина		7340		
- ширина		2550		
- высота		3300		
База, мм		4200		
Колея передних / задних колес, мм		2021 / 1790		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8580	8290	8320	8320
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20350	20440	20170	20170
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7350 / 13000	7440 / 13000	7170 / 13000	7170 / 13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				

Приложение № 1

для типов	4672J4-10	4672J4-20	4672J4-30	4672J4-40
Габаритные размеры, мм				
- длина	7570			
- ширина	2550			
- высота	3390		3320	
База, мм	4180			
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7676	7530	7550	7550
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12640	12680	12700	12700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 / 7340	5300 / 7380	5300 / 7400	5300 / 7400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	19680	—	19700
Максимальная масса прицепа, кг	—	7000	—	7000
для транспортных средств на шасси	43253-G5	53605-A5	43502-D5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250; Cummins, ISB6.7E5300; Cummins, ISB6.7E5285; четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700			
- степень сжатия	17,3±0,3			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	178 (2500)	215 (2500)	204 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)	1087 (1300)	1007 (1300)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 329)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или 45 700 92 941 или ФВ725.1109510 или ФВ721.1109510-10			
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)	Cummins, 4378042 (A051E058) или 4378055 (A051E060)			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или ZF&SACHS, MFZ-430, MF-395; сухое, однодисковое			
для транспортных средств на шасси	43253-G5	53605-A5, 43502-D5	53605-A5	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S1000TO;	ZF 9S1310TO; ZF 9S1315TO;	KAMA3-154	
	с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа	6-вперед, 1-назад	9-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	
пониженная			низшее	высшее
I	6,750	9,480	7,820	6,380
II	3,600	4,680	4,030	3,290
III	2,120	3,480	2,500	2,040
IV	1,390	2,620	1,530	1,250
V	1,000	1,890	1,000	0,815
VI	0,780	1,350	—	—
VII	—	1,000	—	—
VIII	—	0,750	—	—
3.X.	6,060	8,970	7,380	6,020

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (только для транспортных средств с колесной формулой 4x4)	механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач и передаточные числа	2		
высшее	0,917 или 0,872		
низшее	1,662 или 1,593		
Главная передача (тип)	центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом (на шасси 43253) или двойная (на шасси 43502, 53605)		
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,33 или 6,27 или 6,53 или 7,22		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для транспортных средств на шасси 43253-G5	10,00R20	146/143 или 147/143	К или Фили J
	11,00R20	150/146 или 149/145	К или J
	11R22,5	148/145	L или K
53605-A5	12.00R20	150/149 или 154/150 или 150/146 или 154/149	J или F
	315/80R22,5	154/150 или 156/150	L или M или K
43502-D5	425/85R21	146 или 156	K или G или J
	390/95R20		
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 4672J2-10, 4672J3-10, 4672J4-10, 4672J2-30, 4672J3-30, 4672J4-30); - по заказу (оборудование шасси): кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб		