

TC RU E-RU.MT22.00011.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	металлическая грузовая платформа, с откидным задним бортом, с установленным газобаллонным оборудованием	
Кабина	четырёхдверная, пятиместная	
Габаритные размеры, мм		
— длина	5125	
— ширина	1915	
— высота	1915...2005	
База, мм	3000	
Колея передних / задних колес, мм	1600...1610 / 1600...1610	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2335	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2860	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1230 / 1630	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ-40906 , четырехтактный с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
— степень сжатия	9.1	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	99.0 (4600)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	217.0 (3900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523	OMVL, DREAM XXI-SL
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	OMVL, DREAM XXI-SL
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	VALTEK, Type 91
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); COATЭ, 405.3705 (4 шт.)
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.063.1206010-45; МобилГазСервис, МГС.1206019-40
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	АвтоПромЭко, 2360-1201010-50, 236000-1201010-60, 236000-1201010-70, 236000-1201010-80; БЗА, 2360-1201010-51, 236000-1201010-61, 236000-1201010-71, 236000-1201010-81
– 2 степень	АвтоПромЭко, 2360-1202008-50, 236000-1202008-60, 236000-1202008-70, 236000-1202008-80; БЗА, 2360-1202008-51, 236000-1202008-61, 236000-1202008-71, 236000-1202008-81
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	4.155
II -	2.265
III -	1.428
IV -	1.000
V -	0.880
3.X. -	3.827
Раздаточная коробка (тип)	Hyundai Dymos, 31638-1800020
	с отключением привода переднего моста
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	2.542
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС или с разделением на контуры по осям без АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа или с приводом к тормозным механизмам задних колес
Шины	
– обозначение размера	225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
– обозначение категории скорости	N (минимальная)
Оборудование транспортного средства	газобаллонное оборудование, по заказу: специальное оборудование, кондиционер, отопитель, предпусковой подогреватель, силовые бамперы с лебедкой, багажники с лестницами, фаркопы, разная резина на литых и штампованных дисках, фара-искатель, рации, радары, магнитолы, видеорегистраторы, системы Глонасс, тахографы, установка защит (коробки передач, раздаточной коробки и прочее)
Руководитель органа по сертификации	подпись
	П.Д. Бурьянов инициалы, фамилия